

Klawisz z 5 soczewkami; stal szlachetna nierdzewna; K.5

Kod produktu: 40113

Dane techniczne:

- Do łącznika klawiszowego przyciskowego **TAK**
- 1 - krotnie do 1-krotnego naciśnięcia przycisku BCU i grupowego przyciskowego BCU **TAK**
- Do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego **TAK**
- Układ sterowania oświetleniem lub z obiektywem **TAK**

R.1 / R.3 z nadrukiem klucz / dzwonek

W komplecie z pomarańczową i przejrzystą soczewką. Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 77 00

- do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

R.1 / R.3 z nadrukiem "0"

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania mechanizmu łącznika nr zam. 3032 oraz zestawu uszczelek nr zam. 1010 77 00

- do łącznika klawiszowego 2- i 3-biegunowego

K.1 / K.5

Soczewki przezroczyste z symbolem światła, dzwonka, klucza, neutralna oraz neutralna czerwona. Ochrona IP44 w przypadku zastosowania wkładki jażeniowej nr zam. 1675.. oraz zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00

- do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
- do przycisku z portem magistralnym 1–krotnego i do przycisku grupowego z portem mag. 1–krotnego

Q.1 / Q.3

- W komplecie z pomarańczową i przejrzystą soczewką.
- Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
- do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem