

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem zmiennym i elementem centralnym; stal szlachetna, lakierowana; K.5

Kod produktu: 40553

Dane techniczne:

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Przewód zerowy wymagany! **TAK**
- Z zaciskami wtykowymi **TAK**
- Napięcie znamionowe 250 V~
- Bez rozrzutnika **TAK**
- Z nadrukiem **TAK**
- Temperatura 5 - 30 °C
- Pokrętko z ograniczeniem zakresu temperatury **TAK**
- Różnica temperatur ok. 0,5 °C
- Na przykład normalnie zamknięty dla siłowników **TAK**
- Ze sprzężeniem termicznym **TAK**
- napięcie znamionowe 250 V~;
- częstotliwość 50/60 Hz;
- prąd znamionowy 10 A;
- obciążalność indukcyjna przy $\cos \phi 0,6 = 4$ A;
- prąd zestyku "chłodzenie" 5 A;
- obciążalność indukcyjna "chłodzenie" przy $\cos \phi 0,6=2$ A;
- różnica temperatury załączania ok. 0,5°C
- Wymagany jest przewód neutralny!
- Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta, zestyk przestawia się.
- **do numerów zam. 7590 00 76**
- z nadrukiem
- pokrętko regulacyjne z ograniczeniem zakresu temperatury
- do ogrzewania lub klimatyzacji
- z termicznym sprzężeniem zwrotnym
- np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
- tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
- z samozaciskami