

Regulator temperatury podłogowej z zestykiem zwiernym, elementem centralnym i łącznikiem; śnieżnobiały; B.Kwadrat

Kod produktu: 40599

Dane techniczne:

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Max. prąd zestyku 10 A
- Przewód zerowy wymagany! **TAK**
- Z zaciskami wtykowymi **TAK**
- Napięcie znamionowe 250 V~
- Bez rozrzutnika **TAK**
- Z nadrukiem **TAK**
- Temperatura 10 - 50 °C
- Pokrętko z ograniczeniem zakresu temperatury **TAK**
- Różnica temperatur ok. 1 °C
- Na przykład normalnie zamknięty dla siłowników **TAK**
- Nocne obniżenie temperatury ok. 5 °C
- Z diodami sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz tryb nocny **TAK**
- Z wyłącznikiem i 2 diodami LED **TAK**
- Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta, zestyk otwiera się **TAK**
- 10 - 50 °C, 50/60 Hz;
- napięcie znamionowe 250 V~;
- prąd znamionowy 10 A;
- różnica temperatury załączania ok. 1 °C;
- nocne obniżenie temperatury ok. 5 °C;
- długość przewodu czujnika 4 m
- Wymagany jest przewód neutralny!
- Jeśli nastawiona temp. zostaje osiągnięta, zestyk otwiera się.
- Zamienny czujnik temperatury podłogi/czujnik
- **zdalny nr zam. 0161**
- z nadrukiem
- pokrętko regulacyjne z ograniczeniem zakresu regulacji temperatury
- z wyłącznikiem i dwoma diodami
- z diodami LED sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz tryb nocny
- z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
- w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi
- np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
- bez łapek rozporowych
- z samozaciskami