

Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym i elementem centralnym; kremowy; B.Kwadrat

Kod produktu: 41958

Dane techniczne:

- Częstotliwość 50 Hz
- Max. prąd zestyku 10 mA - 10 (4) A
- Przewód zerowy wymagany! **TAK**
- Zaciskami śrubowe **TAK**
- Napięcie znamionowe 230 V~
- Głębokość montażu 25 mm
- Bez rozrzutnika **TAK**
- Z nadrukiem **TAK**
- Rezerwa mocy 10 Jahre (Lithiumzelle)
- z automatycznym czasem letnim i zimowym (może być wyłączone) **TAK**
- Różnica temperatur ok. 0,5 °C
- Pobór mocy ok. 1,2 W
- 230 V~, 50 Hz;
- zakres temperatury pomieszczenia 5 – 30 °C;
- zakres temperatury podłogi 10 – 40 °C;
- różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
- prąd załączany 10 mA - 10(4) A;
- prąd załączany przy cos ϕ 0,6 maks. 4 A;
- pobór mocy ok. 1,2 W;
- rezerwa zasilania ok. 10 lat (bateria)
- głębokość montażu 25 mm
- Wymagany jest przewód neutralny!
- **do numerów zam. 0161, 7590 00 76**
- z nadrukiem
- do ogrzewania lub klimatyzacji
- do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
- przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
- z wbudowanym czujnikiem temperatury
- z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika temperatury podłogi
- duży wyświetlacz tekstowy z podświetleniem
- ustawianie obsługi w języku: niemieckim, angielskim, holenderskim i francuskim
- z maksymalnie 9 załączanymi czasami na dzień
- 3 programy sterowania wstępnie skonfigurowane
- zdejmowany panel przedni z możliwością programowania
- 3 dzienne bloki pamięci: po.-pt., so.-nd., po.-nd.
- z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
- automatyczne przełączanie czasu zimowy/letni ustawiany zakres regulacji temperatury.
- z ręcznym ustawieniem temperatury oczekiwanej
- z zegarem zmiany temperatury
- program wakacyjny z ustawianą datę rozpoczęcia
- licznik czasu pracy lub zużycia energii
- z funkcją ochrony zaworów
- z funkcją ochrony przed zamarzaniem
- z kontrolą dostępu
- typ sterowania: PWM lub 2 stanowe
- do napędów zaworów zamkniętych lub otwartych w stanie bezprądowym

- z samouczącą się krzywą grzania
- tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
- z zaciskami śrubowymi