

Rozdzielnica naścienna XL3 125 3X18 drzwi białe

Kod produktu: 44923

Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 1
- Objętość **45,00dm³**
- Wymiary (W x S x G): 600 x 450 x 150 mm
- Ilość rzędów: 3
- Ilość modułów: 54
- Drzwi w kolorze białym
- Stopień ochrony: IP40 - IK09 z drzwiami, IP30 - IK08 bez drzwi
- Druga klasa ochronności
- Materiał samogasnący: odporność na żar: 750 °C
- Zgodność z normami: IEC 60439-3 i IEC 60670-24
- Ilość modułów w rzędzie: 18
- Kolor biały RAL 9003
- Rozdzielnice w pełni odwracalne - konstrukcja wsporcza, drzwi oraz osłony
- Wyposażenie:
 - drzwi (przezroczyste lub białe w zależności od typu),
 - wyjmowana konstrukcja wsporcza z możliwością uchylania z zamontowanymi wspornikami,
 - płyta przepustów kablowych (górna i dolna), demontowana bez użycia narzędzi,
 - osłony mocowane przez 1/4 obrotu wkręta, zdejmowane pojedynczo,
 - listwy przyłączeniowe IP2x N+PE,
 - pasek zaślepek 5-modułowych z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu,
 - naklejki samoprzylepne do opisywania obwodów
- Rozstaw wsporników: 150 mm
- Wsporniki można zamontować w 2 pozycjach (co daje możliwość zamontowania zarówno aparatów modułowych, jak i Dpx3). Można demontować je pojedynczo, bez konieczności używania narzędzi. Rozdzielnicę można wyposażyć w osłony pełne i płyty perforowane do montażu urządzeń modułowych (2, 3 lub 4 rzędy)