

# Złączka Viking SPRĘŻYNOWA 2,5MM<sup>2</sup> 3 PRZEWODOWA PE

Kod produktu: 45076

## Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **40**
- Objętość **0,88dm<sup>3</sup>**
  
- Wyposażone w metalową podstawę
- Montaż na wsporniku bez konieczności używania wkrętaka
- Złączki PEN od 10 mm?
- Kolor: żółto-zielony
- Przekrój nominalny: 4 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 0,5 do 6 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,5 do 4 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>
- Szerokość: 5 mm
  
- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe