

# Złączka Viking SPRĘŻYNOWA 16MM2 2 PRZEWODOWA SZARA

Kod produktu: 45082

## Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **10**
- Objętość **0,63dm<sup>3</sup>**
  
- Kolor: Szary
- Przekrój nominalny: 16 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 4 do 16 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 4 do 16 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 4 do 16 mm<sup>2</sup>
- Szerokość: 12 mm
  
- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe