

# Transformator Z FILTREM 230/400-115/230 1600 VA

Kod produktu: 45139

## Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 1
- Objętość **44,56dm<sup>3</sup>**
  
- Moc wg PN i CSA: 1600 VA
- Moc wg UL UL: 700 VA
- Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy  $\cos\varphi = 0,5$ : 6100 VA
  
- Montaż na płycie montażowej za pomocą śrub
- IP 2X dla transformatorów do 400 VA, IK 04
- Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2 i 2-4 lub 2-6, UL506 oraz CSA C22-2-nr 66
- Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1
- Elementy aktywne chronione obudową do 1000 VA
- Z filtrem przeciwzakłóceńowym (z wyjątkiem nr. ref. 0442 16/17/18)
- Transformatory do 250 VA montowane bezpośrednio na wsporniku montażowym TH35
- Dostarczany z zaciskiem ochronnym ( do 1000 VA)
- 230 - 400 V  $\pm$  15 V (uzwojenie pierwotne) / 115 - 230 V (uzwojenie wtórne)
- Dostarczane z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA)