

Stycznik D 3P Ac3-150A,nz+no,24V DC

Kod produktu: 46431

Dane techniczne:

- RoHS **Compliant** - since 0927 - Schneider Electric declaration of conformity
- Technologia cewki **Bez wbudowanego modułu supresji**
- Wysokość **158 mm**
- Szerokość **120 mm**
- Głębokość **136 mm**
- Stopień ochrony IP **płyta czołowa IP2x zgodna z IEC 60529**
- Waga **2.5 kg**
- Skrótowa nazwa urządzenia **LC1D**
- Zastosowanie stycznika **Obciążenie rezystancyjne Sterowanie silnikiem**
- Opis pól **3P**
- Konfiguracja biegunów zasilajnia **3 NO**
- Moc rozruchu VA **280...350 VA at 20 °C (cos φ 0.9) 50 Hz 280...350 VA at 20 °C (cos φ 0.9) 60 Hz**
- Rozpraszanie ciepła **3...4.5 W at 50/60 Hz**
- Częstotliwość obwodu **25...400 Hz**
- Minimalny prąd przełączania **5 mA dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Minimalne napięcie przełączania **17 V dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Rezystancja izolacji **> 10 MOhm dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Działanie ochronne **TH zgodnie z IEC 60068-2-30**
- Stopień zanieczyszczenia **3**
- Odporność ogniowa **850 °C conforming to IEC 60695-2-1**