

IDPNNVigi6000-A30-B40-1N

Kod produktu: 46762

Dane techniczne:

- Wysokość **85 mm**
- Szerokość **36 mm**
- Głębokość **73 mm**
- Głębokość widoczna **15 mm**
- Standardy **EN 61009IEC 61009**
- Certyfikacja produktu **KEMAVDE**
- Stopień ochrony IP **IP20 zgodnie z IEC 60529**
- Waga **0.125 kg**
- Rodzina produktów **IDPN Vigi**
- Połączenia - zaciski **Cable 1...10 mm² flexible without cable endCable 1...10 mm² flexible with cable endCable 1...16 mm² rigid**
- Prąd znamionowy [A] **40 A**
- Częstotliwość sieci **50 Hz**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **230 V AC 50 Hz**
- Sygnalizacja lokalna **Positive break indication**
- Skrócowa nazwa urządzenia **IDPN N Vigi**
- Opis pól **1P + N**
- Kolor **Biały**
- Typ sieci **AC**
- Uchwyt montażowy **35 mm szyna symetryczna DIN**
- Wilgotność względna **95 % (55 °C)**
- Trwałość elektryczna **10000 cycles**
- Pozycja neutralna **Left**
- Czułość-prądowego **30 mA**
- Lokalizacja urządzenia w systemie **Outgoer**
- Kontaktowy wskaźnik położenia **Yes**
- Wytrzymałość mechaniczna **20000 cycles**
- Moment dokręcania **3.5 N.m**
- Kompatybilność elektromagnetyczna **8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN 61009**
- Zastosowanie wyłącznika obwodu **Dystrybucja**
- Technologia wyzwalacza **Termiczno-magnetyczne**
- Kategoria przepięciowa **III**
- RoHS EUR status **Compliant**
- Charakterystyka wyzwalania **B**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **400 V AC 50 Hz**