

# Blok zestyków ZWŁ.10-180SZAŁ.1NZ1NO LC1

Kod produktu: 46796

## Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP2x** zgodny z VDE 0106
- Standardy **BS 4794EN 60947-5-1IEC 60947-5-1NF C 63-140VDE 0660**
- Certyfikacja produktu **CSAUL**
- Połączenia - zaciski **Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - without cable endScrew clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - with cable endScrew clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - without cable endScrew clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - with cable endScrew clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - without cable endScrew clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - with cable endScrew clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - without cable e**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **690 V AC 25...400 Hz**
- Działanie ochronne **TH zgodnie z IEC 60068**
- Lokalizacja montażu **Front**
- Charakterystyka środowiska **Normalne środowiko**