

Stycz.2NO2NZ Biegun.D Ac3-40A;24VDC

Kod produktu: 46843

Dane techniczne:

- Waga **2.21 kg**
- Skrótowa nazwa urządzenia **LP1D**
- Technologia cewki **Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor**
- Wysokość **127 mm**
- Szerokość **85 mm**
- Głębokość **125 mm**
- Stopień ochrony IP **plyta czołowa IP2x zgodna z IEC 60529**
- RoHS **Compliant - since 0707 - Schneider Electric declaration of conformity**
- Waga **1.44 kg**
- Skrótowa nazwa urządzenia **LC1D**
- Zastosowanie stycznika **Obciążenie rezystancyjne**
- Opis pól **4P**
- Konfiguracja biegunów zasilajnia **2 NO + 2 NC**
- Technologia cewki **Bez wbudowanego modułu supresji**
- Moc rozruchu VA **160 VA at 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz 140 VA at 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz**
- Rozpraszanie ciepła **4...5 W at 50/60 Hz**
- Działanie ochronne **TH zgodnie z IEC 60068-2-30**
- Stopień zanieczyszczenia **3**
- Odporność ogniowa **850 °C conforming to IEC 60695-2-1**