

# Bezprzewodowy odb. ściemniający - 125W CDAU-01/03

Kod produktu: 58568

## Dane techniczne:

- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Sposób montażu **Montowany podtynkowo**
- System magistrali KNX **NIE**
- System magistrali KNX radio **NIE**
- System magistrali LON **NIE**
- System magistrali Powernet **NIE**
- Systemy innych magistral **Brak**
- Wbudowane połączenie magistrali **NIE**
- Wejście podstacji **NIE**
- Model **Odbiornik ściemniający**
- Lokalna operacja / ręczna operacja **NIE**
- Ze wskaźnikiem LED **NIE**
- Częstotliwość Hz **0 - 0**
- Liczba wyjść **1**
- Moc wyjściowa W **0 - 0**
- Napięcie V **0 - 0**
- Odpowiedni wzrost mocy **NIE**
- Typ obciążenia **Pojemnościowy**

Służy do zdalnego ściemniania oświetlenia żarowego lub halogenów (230 V).

Aparat zasilany jest z sieci, wbudowany może być w puszkę albo bezpośrednio w obudowie sterowanego urządzenia.

Odbiornik ma dostępne funkcje załącz/wyłącz oraz rozjaśnij/ściemnij.

Odbiornik CDAU-01/03 może zostać wykorzystany do sterowania elektrozaworów.

Odbiornik, może być wykorzystywany do ściemniania tradycyjnych żarówek i halogenów zasilanych z napięcia 230 VAC, bądź poprzez transformator elektroniczny. Ściemniacz CDAU-01/03, nadaje się także do ściemniania diod LED zasilanych z transformatorów elektronicznych. Aparaty nie nadają się do ściemniania lamp energooszczędnych oraz halogenów zasilanych z transformatora toroidalnego.

**GROZI TO USZKODZENIEM ODBIORNIKA ŚCIEMNIAJĄCEGO.**