

# Wyłącznik silnikowy 2-biegunowy Z-MS-6,3/2

Kod produktu: 58982

## Dane techniczne:

- Stały prąd znamionowy I<sub>n</sub> A **6.3**
  - Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **63 - 82**
  - Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **4 - 6.3**
  - Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **2.2**
  - Liczba pół **2**
  - Stopień ochrony (IP) **IP20**
  - Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
  - Technika wyłączenia **Magnetyczny**
  - Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
  - Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
  - Znamionowe napięcie pracy V **400 - 400**
- Pewna ochrona przed przeciążeniem termicznym i zwarcie
  - Prosty i szybki montaż na zatrzaski na szynie standardowej 35 mm
- zgodnie z DIN EN 50022;
- Wygodny montaż w małych rozdzielnicach
  - Wskaźnik pracy czerwony / zielony
  - Główne zastosowanie: ochrona trójfazowych silników AC o mocy do 15 kW (380/400 V) i innych odbiorów do 40 A
  - Prąd znam. maks. 40 A
  - Obudowa 4 mod. typu Z-MFG, IP54
  - Zdalne oraz automatyczne sterowanie możliwe za pomocą Z-FW