

Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy Z-MS-6,3/3

Kod produktu: 58993

Dane techniczne:

- Stały prąd znamionowy I_n A **6.3**
 - Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **63 - 82**
 - Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **4 - 6.3**
 - Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **2.2**
 - Liczba pół **3**
 - Stopień ochrony (IP) **IP20**
 - Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
 - Technika wyłączenia **Magnetyczny**
 - Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
 - Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
 - Znamionowe napięcie pracy V **400 - 400**
- Pewna ochrona przed przeciążeniem termicznym i zwarcie
 - Prosty i szybki montaż na zatrzaski na szynie standardowej 35 mm
- zgodnie z DIN EN 50022;
- Wygodny montaż w małych rozdzielnicach
 - Wskaźnik pracy czerwony / zielony
 - Główne zastosowanie: ochrona trójfazowych silników AC o mocy do 15 kW (380/400 V) i innych odbiorów do 40 A
 - Prąd znam. maks. 40 A
 - Obudowa 4 mod. typu Z-MFG, IP54
 - Zdalne oraz automatyczne sterowanie możliwe za pomocą Z-FW