

# Wyłącznik silnikowy 16A 7,5kW PKZM0-16

Kod produktu: 59142

## Dane techniczne:

- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660**
- Odporność na wstrząsy mechaniczne pół-sinusoidalne 10 ms IEC 60068-2-27 g **25**
- Znamionowy prąd ciągły = znamionowy prąd pracy  $I_u = I_e$  A **32 lub ustawienie nadprądowe**
- Żywotność, operacje mechaniczne x 106 **0.1**
- Częstotliwość znamionowa Hz **40 - 60**
- Żywotność, elektryczne (AC-3 przy 400 V) Operacji x 106 **0.1**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe  $U_{imp}$  V AC **6000**
- Znamionowe napięcie pracy  $U_e$  V AC **690**
- Straty ciepła (3-bieg w temperaturze roboczej) W **6**
- Znamionowa częstotliwość f Hz **40 - 60**
- Kierunek dostaw przychodzących **Wymagane**
- Wysokość **2000**
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim **Palec i grzbietem dłoni dowód**

## Wyłączniki silnikowe PKZ

- Znamionowa graniczna zdolność wyłączenia zwarcia dla PKZM01 i PKZM4  $I_{cu} = 50kA$
- Znamionowa graniczna zdolność wyłączenia zwarcia dla PKZM0  $I_{cu} = 150kA^*$
- Wyzwalacz zwarciaowy ustawiony na stałe na  $14 \times I_n$