

Stycznik mocy I=170A [AC-3] DILM170(RAC24)

Kod produktu: 59168

Dane techniczne:

- Uwagi **Nie nadaje się do silników o klasie efektywności IE3.**
- Znamionowe napięcie pracy Ue V AC **690**
- Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
- Podzakres **Styczniki do 170 A, 3 bieguna**
- Pola **3 pole**
- Emisja zakłóceń **to EN 60947-1**
- Moment dokręcania Nm **14**
- Napięcie znamionowe izolacji Ui V AC **690**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
- odporność na zakłócenia **to EN 60947-1**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Napięcie AC / DC **Operacja AC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe Uimp V AC **8000**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP00**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M10**
- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**

Styczniki mocy DILM, napięcie pracy 24 V 50Hz/60Hz