

Stycznik mocy, I=38A (AC-3) 1Z 0R DILM38-10(24V50HZ)

Kod produktu: 59209

Dane techniczne:

- Zakres produktów **Styczniki**
 - Uwagi **Nie nadaje się do silników o klasie efektywności IE3.**
 - Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
 - Podzakres **Styczniki do 170 A, 3 bieguna**
 - Pola **3 pole**
 - Napięcie AC / DC **Operacja AC**
 - Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
 - Napięcie udarowe Uimp V AC **8000**
 - Znamionowe napięcie pracy Ue V AC **690**
 - Napięcie znamionowe izolacji Ui V AC **690**
 - Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
 - Stopień ochrony **IP00**
 - Główne śrubowe kabla / śruby **M5**
 - Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
 - Moment dokręcania Nm **3.2**
 - Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
 - Emisja zakłóceń **to EN 60947-1**
 - odporność na zakłócenia **to EN 60947-1**
-
- Identyczna głębokość wersji z cewką AC i DC
 - Podwójne zaciski przyłączeniowe dla cienkich i grubych przewodów
 - Możliwość mostkowania grupy styczników
 - Blokada mechaniczna „0 mm” – nie zwiększa szerokości dwóch styczników
 - Wbudowany układ gaszeniowy w stycznikach z cewką DC
 - Minimalna moc strat – możliwe gęste rozmieszczenie w rozdzielnicy