

Stycznik mocy, I=38A (AC-3) 1Z 0R DILM38-10(42V50/60hz)

Kod produktu: 59220

Dane techniczne:

- Zakres produktów **Styczniki**
- Uwagi **Nie nadaje się do silników o klasie efektywności IE3.**
- Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
- Podzakres **Styczniki do 170 A, 3 bieguna**
- Pola **3 pole**
- Napięcie AC / DC **Operacja AC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe Uimp V AC **8000**
- Znamionowe napięcie pracy Ue V AC **690**
- Napięcie znamionowe izolacji Ui V AC **690**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP00**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M5**
- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
- Moment dokręcania Nm **3.2**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
- Emisja zakłóceń **to EN 60947-1**
- odporność na zakłócenia **to EN 60947-1**
- Identyczna głębokość wersji z cewką AC i DC
- Podwójne zaciski przyłączeniowe dla cienkich i grubych przewodów
- Możliwość mostkowania grupy styczników
- Blokada mechaniczna „0 mm” – nie zwiększa szerokości dwóch styczników
- Wbudowany układ gaszeniowy w stycznikach z cewką DC
- Minimalna moc strat – możliwe gęste rozmieszczenie w rozdzielnicy