

# Stycznik mocy 300 A (160kW/400V), Ac3 DILM300A-S/22(110-120V50/60hz)

Kod produktu: 59337

## Dane techniczne:

- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia III/3
  - Napięcie udarowe  $U_{imp}$  V AC **8000**
  - Znamionowe napięcie pracy  $U_e$  V AC **1000**
  - Napięcie znamionowe izolacji  $U_i$  V AC **1000**
  - Zdolności materiałowe (p.f. to IEC/EN 60947) A **3600**
  - Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
  - Stopień ochrony **IP00**
  - Główne śrubowe kabla / śruby **M10**
  - Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
  - Moment dokręcania Nm **24**
  - Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód z zaciskiem całun lub bloku zacisków**
- 
- Identyczna głębokość wersji z cewką AC i DC
  - Podwójne zaciski przyłączeniowe dla cienkich i grubych przewodów
  - Możliwość mostkowania grupy styczników
  - Blokada mechaniczna „0 mm” – nie zwiększa szerokości dwóch styczników
  - Wbudowany układ gaszeniowy w stycznikach z cewką DC
  - Minimalna moc strat – możliwe gęste rozmieszczenie w rozdzielniczy