

Przeмиennik, 0,37kW, 1-faz/1-faz. 230V, filtr RFI, IP66 DC1-S24D3FN-A66N

Kod produktu: 59376

Dane techniczne:

- Rozmiar ramy **FS1**
- Wyposażony w **Zakłócenia radiowe filtr przeciwzakłóceńowy 7-cyfrowy zespół wyświetlacza**
- Zakres produktów **Napędy o zmiennej częstotliwości PowerXL™ DC1**
- Stopień ochrony **IP66/NEMA 4X**
- Podłączenie do SmartWire-DT **with SmartWire-DT module DX-NET-SWD2**
- Interfejs / Magistrala (wbudowany) **OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®**
- Napięcie wyjściowe **Ve U2 230 V AC, 1-faz**
- Napięcie zasilania (50/60Hz) **ULN V 200 (-10%) - 240 (+10%)**
- Podłączenie magistrali (opcjonalnie) **SmartWire-DT**
- Znamionowe napięcie pracy **Ue 230 V AC, 1-faz**
- Pozycja montażu **Pionowy**
- Stopień ochrony **IP66/NEMA 4X**
- Certyfikaty **CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC**
- Jakość produkcji **RoHS, ISO 9001**
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim **BGV A3 (VBG4, palec i grzbietem dłoni dowód)**

CANopen® i Modbus RTU w standardzie

- regulator PI
- wyświetlacz 7-cyfrowy
- wbudowany filtr RFI