

# Stycznik mocy, I=400A (AC-3) 2Z 2R DILM400-S/22(220-240V50/60hz)

Kod produktu: 59612

## Dane techniczne:

- Zdolności materiałowe (p.f. to IEC/EN 60947) A **5500**
  - Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
  - Napięcie udarowe Uimp V AC **8000**
  - Znamionowe napięcie pracy Ue V AC **1000**
  - Napięcie znamionowe izolacji Ui V AC **1000**
  - Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
  - Stopień ochrony **IP00**
  - Główne śrubowe kabla / śruby **M10**
  - Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
  - Moment dokręcania Nm **24**
  - Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód z zaciskiem całun lub bloku zacisków**
- 
- Identyczna głębokość wersji z cewką AC i DC
  - Podwójne zaciski przyłączeniowe dla cienkich i grubych przewodów
  - Możliwość mostkowania grupy styczników
  - Blokada mechaniczna „0 mm” – nie zwiększa szerokości dwóch styczników
  - Wbudowany układ gaszeniowy w stycznikach z cewką DC
  - Minimalna moc strat – możliwe gęste rozmieszczenie w rozdzielnicy