

# Stycznik mocy I=12A [AC-3], 0Z 1R DILM12-01(110V50HZ,120V60hz)

Kod produktu: 59788

## Dane techniczne:

- Uwagi **Nadaje się również do silników o klasie efektywności IE3. Urządzenia IE3-gotowe są oznaczone logo na ich opakowaniu.**
  - Może być łączony ze stykiem pomocniczym **DILA-XHI(V)..**
  - Stopień ochrony **IP20**
  - Główne śrubowe kabla / śruby **M3.5**
  - Moment dokręcania Nm **1.2**
  - Zakres produktów **Styczniki**
  - Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
  - Podzakres **Styczniki do 170 A, 3 bieguna**
  - Pola **3 pole**
  - Napięcie AC / DC **Operacja AC**
  - Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
  - Napięcie udarowe Uimp V AC **8000**
  - Znamionowe napięcie pracy Ue V AC **690**
  - Napięcie znamionowe izolacji Ui V AC **690**
  - Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
  - Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
  - Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
  - Emisja zakłóceń **to EN 60947-1**
  - odporność na zakłócenia **to EN 60947-1**
- Identyczna głębokość wersji z cewką AC i DC
  - Podwójne zaciski przyłączeniowe dla cienkich i grubych przewodów
  - Możliwość mostkowania grupy styczników
  - Blokada mechaniczna „0 mm” – nie zwiększa szerokości dwóch styczników
  - Wbudowany układ gaszeniowy w stycznikach z cewką DC
  - Minimalna moc strat – możliwe gęste rozmieszczenie w rozdzielnicy