

Kamera kolorowa do domofonu Gira TX_44 (IP 44) antracytowy

Kod produktu: 63143

Kamera kolorowa do stacji bramowej, Gira TX_44 (WG UP), Antracyt

Właściwości

- Instalacja w ogólnodostępnej puszcze podtynkowej.
- Rozszerzenie bramofonu o kolorową kamerę z automatycznym przełączaniem dzień/ noc.
- Pasują do ramek programu stylistycznego Gira TX_44.
- W trybie nocnym LED zapewniają równomierne oświetlenie pola widzenia w obszarze bliskim.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwa instalacja i proste rozszerzenie.
- Kamera przestawna ręcznie w poziomie i w pionie o 20°. W kombinacji z obiektywem szerokokątnym osiąga się bardzo duży kąt widzenia w otoczeniu wejścia.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Automatyczna kompensacja przeciwoświecenia.
- Automatyczny balans bieli.
- Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).
- Zintegrowane ogrzewanie kamery w zależności od temperatury.
- Bryzgoszczelna osłona.
- Osłona kamery z niełamliwego tworzywa sztucznego, łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia, np. wskutek wandalizmu.

Dane techniczne

Zasilacz:przez przewód przyłączeniowy do 2 kamer:przez przewód przyłączeniowy Podłączenie – przewód łączący:2 x listwa wtyczkowa Zasilacz od 3. kamery:za pomocą zasilania dodatkowego Stopień ochrony:IP44 Przyłącza Przewód łączący:2 x listwa wtyczkowa Wideo:1 x listwa wtyczkowa Element do wytwarzania obrazu:Czujnik CCD 0,85 cm (1/3") Kąt otwarcia obiektywu szerokokątnego:150° Widoczny obszar rejestracji kamery:100° Obszar rejestracji (przy przestawieniu o 20°):140° System kolorów:PAL Elementy obrazu:500 (w poziomie) x 582 (w pionie) Rozdzielczość pozioma:380 linii telewizyjnych Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały:1 lx Światłoczułość w trybie czarno-białym:0,1 lx Czas zamykania przysłony elektronicznej:do 1/100000 s Filtr IR:wbudowany Zalecana wysokość montażu kamery:1,50 m Temperatura otoczenia:-20 °C do +50 °C