

# Podtynk.radio z RDS bez głośnika System 55 biały

Kod produktu: 63607

## Dane techniczne:

- Kategoria **System 55 Wkładki i pokrywy centralne**

Radio podtynkowe RDS, System 55, Czysta biel

Radio UKF ze wskazaniem RDS do montażu pod tynkiem.

Podtynkowe radio z RDS składa się z radia podtynkowego z nasadzanym wyświetlaczem do obsługi i urządzenia podtynkowego do głośnika z osłoną.

Wkład radia umieszczony jest w zwartym wkładzie podtynkowym, co pozwala na jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.

Głośnik może być zainstalowany z radiem podtynkowym w zestawie lub także może zostać wpuszczony do puszek instalacyjnych. Do radia podtynkowego można podłączyć dwa głośniki.

Radio samoczynnie wykrywa podłączone głośniki i automatycznie przełącza na tryb stereo lub mono.

Nasadzany wyświetlacz do obsługi pokazuje przy odpowiednim sygnale RDS nazwę nadawcy, częstotliwość nadawania i czas.

Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.

Podtynkowe radio z RDS dysponuje dwoma miejscami w pamięci, gdzie jednym uruchomieniem przycisku można łatwo zapisać i wywołać nadajnik.

Przez wejście dodatkowe możliwe jest włączanie radia np. za pomocą wyłącznika lub wyłącznika samoczynnego razem z oświetleniem pomieszczenia.

Do wejścia stereo AUX radia można podłączać zewnętrzne źródła dźwięku, jak np. odtwarzacz MP3. Do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku wymagane jest dodatkowo zastosowanie gniazd Cinch podpinanych do zacisków AUX wkładu radia.

Wkład stacji dokującej do odtwarzania muzyki należy przyłączyć bezpośrednio do wejścia stereo AUX.

W trybie usypiania (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po załączeniu.