

KNX Czuj przycisk 3 Bazowy podwójny System 55

Kod produktu: 63961

Dane techniczne:

- Kategoria **System 55 Wkładki i pokrywy centralne**

Czujnik przyciskowy 3 Bazowy 2x (1+1), System 55/E22, System 55

Właściwości

- Montaż na złączu magistralnym 3.
- Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
- Funkcja klawisza: Załączanie, ściemnianie, żaluzja, czujnik wartości 1 bajt i wtórnik sceny.
- Biała kontrolka pracy LED.
- Dwie czerwone LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
- Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
- Parametryzowana funkcja oświetlenia pola opisowego i LED stanu.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:-5 °C do +45 °C Klasa ochronności:III

Wskazówki

- Profesjonalne opisy dzięki serwisowi wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
- Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

- Z dołączonymi neutralnymi szyldzikami opisowymi.
- Z dołączonymi neutralnymi szyldzikami opisowymi.