

# Łącznik krzywkowy 1-0-2 3P 20A na szynę TH T0-3-8212/IVS 079186

Kod produktu: 64464

Łączniki krzywkowe z linii P, T mają swoje zastosowanie przede wszystkim w załączaniu, wyłączaniu, przełączaniu i łączeniu programów. Opcyjnie można je wykorzystać do ochrony urządzeń przemysłowych. Seria P, T to proste i oszczędne rozwiązania z zakresu aparatury modułowej. Łącznik krzywkowy posiada 3 pozycje: 1, 0, 2 i montuje się go poprzez wbudowanie na szynie TH za tablicą rozdzielczą. Co więcej, został on wyposażony w czarny uchwyt na kciuk i płytę przednią. Aparat posiada stopień ochrony IP30, dlatego powinien być instalowany wyłącznie wewnątrz budynków, w miejscach gdzie nie występuje wilgoć czy duża ilość pyłu. Znamionowy prąd ciągły I<sub>n</sub> w aparacie ma wartość 20 A, a znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V wynosi 4 kW. Obwód główny przyłącza się za pomocą połączenia śrubowego. Łącznik krzywkowy został zaprojektowany przez firmę EATON ELECTRIC, której produkty umożliwiają efektywne zarządzanie energią elektryczną, mechaniczną oraz hydrauliczną.