

# OptiLine 45 - adapter - aluminium

Kod produktu: 65620

## Dane techniczne:

- Sposób mocowania **WolnostojącyMocowany wciskowo**
- Wysokość **90 mm**
- Szerokość **72 mm**
- Stopień ochrony IP **IP30**
- Kolor **Aluminium**
- Normy **NF C 68-102EN 50085-2-1 : 2002EN 50085-1**[Spacja]:[Spacja]200593/68/EEC73/23/EEC
- Status sprzedaży **W sprzedaży**
- Typ produktu **Adapter**
- Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu **Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych**
- Profil ekologiczny produktu **Dostępne**
- Okres **18 miesięcy**
- RoHS (kod daty: RRTT) **Zgodność - od 0701 - Deklaracja zgodności Schneider Electric Schneider Electric declaration of conformity**
- Liczba modułów **2 moduły**
- System elektroinstalacyjny **SłupSłupekPanel biurkowyKanał elektroinstalacyjny**
- Typ słupa **JednostronnyDwustronny**
- Typ słupka **JednostronnyDwustronny**
- Typ panela biurkowego **Zestaw panela biurkowego**
- Konfiguracja **Pusty**
- Liczba sztuk w opakowaniu **1 sztuka**
- Materiał kanału elektroinstalacyjnego **Aluminium**
- Wymiary kanału elektroinstalacyjnego **140 x 55 mm165 x 55 mm185 x 55 mm75 x 55 mm95 x 55 mm**
- Odpowiedni dla **Unica osprzęt elektroinstalacyjnyAltira osprzęt elektroinstalacyjny**
- Wykończenie powierzchni słupa/słupka **Anodowany**
- Materiał produktu **PC + ASA**
- Długość **45 mm**
- Temperatura pracy **-25...60 °C**
- Status oferty zrównoważonego rozwoju **Produkt ekologiczny Green Premium**

OptiLine 45 - adapter - aluminium lsm10957