

# Ultra - regulowany zewnętrzny łącznik narożny - 40 x 16/25/40 mm - ABS - biały

Kod produktu: 66063

## Dane techniczne:

- Sposób mocowania **Mocowany wciskowo**
- Wysokość **43 mm**
- Szerokość **62 mm**
- Głębokość **62 mm**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Materiał **Obudowa z materiału termoplastycznego ABS**
- Kolor **Biały RAL 9010**
- Normy **EN 50085-2-1 : 2006EN 50085-1[Spacja]:[Spacja]2005**
- Status sprzedaży **W sprzedaży**
- Profil ekologiczny produktu **DostępnePobierz Profil środowiskowy produktu**
- Status oferty zrównoważonego rozwoju **Produkt ekologiczny Green Premium**
- RoHS (kod daty: RRTT) **Zgodność - od 1139 - Deklaracja zgodności Schneider Electric Schneider Electric declaration of conformity**
- Stopień ochrony IK **IK07**
- Charakterystyka środowiskowa **Bezhalogenowy**
- Materiał kanału elektroinstalacyjnego **Plastikowy**
- Wymiary kanału elektroinstalacyjnego **40 x 40 mm40 x 16 mm40 x 25 mm**
- Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia **-5...60 °C**
- Zastosowanie urządzenia **Rozprowadzenie kabli**
- Liczba sztuk w zestawie **Zestaw 36 szt.**
- Instrukcja postępowania po zakończeniu okresu eksploatacji produktu **Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych**
- Regulacja podczas montażu **Regulowany**

Ultra - regulowany zewnętrzny łącznik narożny - 40 x 16/25/40 mm - ABS - biały Etk40330