

Łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy (moduł) 5A 250V, do lutowania, inox, metalizowany

Kod produktu: 75220

Dane techniczne:

- Seria **Simon Basic**
- Kolor **inox, metalizowany**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Typ produktu **moduł**
- Rodzaj materiału **tworzywo sztuczne,PC,bezhalogenowe**
- Uwagi **Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0.**
- Wykończenie powierzchni **matowy**
- Zabezpieczenie powierzchni **lakierowanie**
- Sposób mocowania **pazurki / wkręty**
- Sposób montażu [ETIM] **montaż podtynkowy**
- Wysokość produktu **75 mm**
- Szerokość produktu **75 mm**
- Głębokość produktu **47 mm**
- Głębokość wbudowania **31 mm**
- Ilość w opakowaniu zbiorczym **10**
- Jednostka miary **szt.**
- EAN opakowanie jednostkowe **5902787560669**
- Typ opak. jedn. **pudełko zamykane**
- Dł. opak. jedn. **5,5 cm**
- Waga jedn. **0,096 kg**
- Wys. opak. jedn. **11,5 cm**
- EAN13 opak. **5902787560669**
- Typ opak. zbiorczego **pudełko zamykane**
- Wys. opak. zbiorczego **10 cm**
- Dł. opak. zbiorczego **29 cm**
- Napięcie znamionowe **250 V**
- Rodzaj podłączenia / Typ zacisku **do lutowania**
- Prąd znamionowy **5 A**
- Nadruk/Piktogram **inne**
- Podświetlenie **nie**
- Metoda eksploatacji/Sposób działania **klucz**
- Układ połączeń **Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)**