

Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem aluminiowy, metalizowany 10AX

Kod produktu: 75256

Dane techniczne:

- Seria **Simon Akord**
- Kolor **aluminiowy, metalizowany**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Typ produktu **kompletny produkt**
- Rodzaj materiału **tworzywo sztuczne,PC,bezhalogenowe**
- Wykończenie powierzchni **matowy**
- Zabezpieczenie powierzchni **lakierowanie**
- Sposób mocowania **pazurki / wkręty**
- Sposób montażu [ETIM] **montaż podtynkowy**
- Wysokość produktu **80.5 mm**
- Szerokość produktu **90 mm**
- Głębokość produktu **37,5 mm**
- Głębokość wbudowania **24,5 mm**
- Ilość w opakowaniu zbiorczym **10**
- Jednostka miary **szt.**
- EAN opakowanie jednostkowe **5902787550233**
- Typ opak. jedn. **folia zgrzewana**
- Dł. opak. jedn. **4,3 cm**
- Waga jedn. **0,06502 kg**
- Wys. opak. jedn. **16,5 cm**
- EAN13 opak. **5902787550233**
- Typ opak. zbiorczego **pudełko zamykane**
- Wys. opak. zbiorczego **10 cm**
- Dł. opak. zbiorczego **23 cm**
- Napięcie znamionowe **250 V**
- Rodzaj podłączenia / Typ zacisku **zaciski śrubowe**
- Nadruk/Piktogram **symbol „0-1”**
- Podświetlenie **wbudowane,orientujące,lampka tłąca,kolor: pomarańczowy**
- Prąd znamionowy świetlówkowy **10 AX**
- Ilość klawiszy / dźwigni **1**
- Metoda eksploatacji/Sposób działania **klawisz kołyskowy**
- Układ połączeń **Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)**