

Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

Kod produktu: 76948

Dane techniczne:

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Przewód zerowy wymagany! **TAK**
- 230 V lampy żarowe i halogenowe 2300 W
- Transformatory elektroniczne 1200 W
- Z zaciskami wtykowymi **TAK**
- Temperatura pracy -20 - +55 °C
- Transformatory konwencjonalne 1200 VA
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 109 x 112 x 139 mm
- Do montażu ściennego i sufitowego **TAK**
- Wejście kabla ze wszystkich stron **TAK**
- Zalecana wysokość montażu 2,4 m
- Kąt wykrywania 220 °
- Poziom wykrywania 4
- Czas odzyskiwania 2 s - 30 min
- Przełączanie segmenty 580
- Regulacja jasności 1 - 1000 / unendl. lx
- Sektory 145
- W komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami równolegle **TAK**
- Z materiałem mocującym **TAK**
- Praca krótkotrwała 0,5 s
- Włączane przez przycisk otwierania kabla **TAK**
- Pole detekcji półowalne 22 x 20 m
- Czułość regulowania ok. 20 - 100 %
- Z zabezpieczeniem przed oślepieniem np. lampą kieszonkową **TAK**
- Napięcie pracy 230 V~

Specyfikacja

Częstotliwość znamionowa:	50/60 Hz
Zdolność wyłączania:	16A 250V AC1
Rodzaj styku:	Bezpotencjałowy
Maksymalna moc żarówek 230V:	2300 W
Kąt detekcji:	220/360 °
Zakres opóźnienia zadziałania:	5 s do 30 min
Zakres natężenia oświetlenia:	5/1000 Lux
Stopień ochrony:	IP55
Temperatura pracy:	-20 do 55 °C
Montaż:	montaż natynkowy