

Rozłącznik Izolacyjny Spx-d 3p+n 400a Nh02

Kod produktu: 82198

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem
- Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH(wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarcie)
- Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym)
- Zgodnie z IEC 60947-3
- Kategoria użytkowania AC 23 A
- Blokady:
 - pokrywa bezpiecznikowa w pozycji 'ON' ('załączony')
 - drzwi/osłona czołowa w pozycji 'ON' ('załączony')
 - Blokowanie za pomocą kłódki:
- Możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji 'OFF' ('odłączony'), maksymalnie 3 kłódki
- Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zacisków należy zamawiać oddzielnie

400 A

- Do wyposażenia we wkładki topikowe - rozmiar 2
- Zaciski przyłączeniowe
- Ilość biegunów: 3 + N (biegun neutralny rozłączalny, niezabezpieczony)

Rozłącznik Izolacyjny